

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Stanica za brzo punjenje, EVlink Pro DC, 60kW zidna kutija, CCS2 + CCS2 konektori, 5m kabl sa sistemom za upravljanje kablovima

EVD1S60TBB

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EVlink
Ime proizvoda	EVlink Pro DC
Tip proizvoda ili komponente	Brza stanica za punjenje
Tip instalacije	U zatvorenom/na otvorenom
Opis polova	3P + N + E

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	EVlink EVlink Field Services EVlink EVlink sistem za raspodelu opterećenja
Primena uređaja	Punjač električnih vozila
Ilokacija montaže	Zidna ugradnja Postolje with postolje (poručiti odvojeno)
Sistem uzemljenja	TN-S TN-C-S TT Kompatibilno sa IT sa dodatnim izolacionim transformatorom na napajanju
[Us] nazivni napon napajanja	380...415 V 575 V pri 50 Hz, 3 phases + neutral
Struja ulaza	97...107 A
nazivna izlazna snaga	SAE CCS Combo 2: 60 kW at 1,5...200 A150...1000 V DC
Output cable range in m	Sa strane: 2 kabl za punjenje of 3,6 m
Broj izlaza	2
Tip priključka	SAE CCS Combo 2
Obezbeđena oprema	1 energy meter po izlazu
Cable management system	With
tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja na izlazu Zaštita od preopterećenja Zaštita od zemljospoja Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) Zaštita od povećanja temperature
sistem kontrole pristupa	Kartica za RFID identifikaciju RFID u skladu sa ISO/IEC 14443 A i B Kartica za RFID identifikaciju NFC Free access QR code/application
Contactless payment terminal	Bez
tip displeja	LCD ekran osetljiv na dodir : 7 inča

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Main user language (constantly evolving)	Engleski Danski Holandski Francuski Nemački Norveški Španski
Tip upravljačkog tastera	Charge interruption button
materijal	Orman: nerđajući čelik 304 Aluminijum
Boja	Prednja strana: svetlo belo (RAL 9003) Telo: crna (Pantone black C)
efikasnost	95 %
broj 18 mm modula	0,99
Temperatura okoline za rad	-30...55 °C (with derating above 50 °C)
Visina	1204 mm
Širina	1303 mm
Dubina	339 mm
masa proizvoda	131 kg (without power module) 161 kg (with power module)
servisi	Komercijalni servisni plan Commissioning service Warranty extension up to 5 years Repair service
Ethernet servis	Internet pretraživač
Protokol komunikacionog porta	OCPP 1.6 Modbus TCP Ethernet TCP/IP
Tip komunikacije	4G WLAN Ethernet TCP/IP Wi-Fi

Okruženje

elektromagnetna kompatibilnost	Otpornost za industrijske sredine: Standard emisije za industrijske sredine:
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK10 Screen: IK08
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Nadmorska visina za rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Relativna vlažnost	5...95 %, bez kondenzacije
Standardi	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:klasa A ISO 15118-2 DIN 70121 VDV 261
Kategorija korozije	C3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	76,500 cm
Package 1 Width	111,000 cm
Package 1 Length	125,000 cm
Package 1 Weight	193,999 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	24
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

Ekološki otisak	
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	101 ton CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje	
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	5ac9138c-a36d-4dcb-9d64-4a599808ae5a
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje	
Potencijal za recikliranje, u %	70
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Baterija koja se može ukloniti	Ne
Povraćaj	No
WEEE oznaka	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Image of product in real life situation

