

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Punjač, Schneider Charge Pro,
1P-3P, 1xPriključni kabl,
7.4-11-22kW, 16-32A

EVB4S22NC0

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Schneider Charge Pro
Ime proizvoda	Schneider Charge Pro
Tip proizvoda ili komponente	Stanica za punjenje
Opis polova	1P or 3P
Način montiranja	Nadzidno Ugradnja na postolje
Držač za montažu	Postolje, poručiti odvojeno
Tip instalacije	U zatvorenom/na otvorenom
nazivna izlazna snaga	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
Priključak na vozilu	Dno T2 kabl za punjenje 7 m
sistem kontrole pristupa	Free access Bedž MIFARE DESFire EV1 Bedž MIFARE DESFire EV2 Bedž MIFARE Kartica za RFID identifikaciju MIFARE DESFire EV1 Kartica za RFID identifikaciju MIFARE DESFire EV2 Kartica za RFID identifikaciju MIFARE
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

obezbeđena oprema	1 residual direct current detection device (RDC-DD) integrisani 1 Wi-Fi module integrisani 2 Ethernet interface module integrisani
tip zaštitnog uređaja	Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA
[us] nazivni napon napajanja	220...240 V 575 V 50/60 Hz +/- 10 % 380...415 V 575 V 50/60 Hz +/- 10 %
sistem uzemljenja	TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC
Broj ulaza	1
tip ulaza	Auxiliary za dinamičko upravljanje energijom NO contact Auxiliary za dinamičko upravljanje energijom NC contact Anti-tripping module za dinamičko upravljanje energijom Auxiliary contact za external iMNX
način upravljanja	1 bela taster

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

lokalna signalizacija	Na punjenju: LED (plava) Grešku: LED (crvena) Dostupno: LED (zelena) Početak: LED (bela) Rezervisano: LED (narandžasta)
Visina	418 mm
Širina	292 mm
Dubina	119 mm
Masa proizvoda	7 kg
Boja	Crna (RAL 9005)
Standardi	EN/IEC 61851-1:2019 EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN 61000-6-2:2005+AC:2005 EN 61000-6-1:2007 EN/IEC 61000-6-1:2019 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ETSI EN 301 489-1:v1.9.2, 2011-09 EN/IEC 61000-6-3:2021 ETSI EN 301 489-1:V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3:V2.3.2 (2023-01) EN/IEC 61000-6-2:2019 ETSI EN 301 489-17:V3.2.4 (2020-09) ETSI EN 300 330:V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 328:V2.2.2 (2019-07) EN/IEC 61000-6-4:2019 EN/IEC 63000:2018:2019 EN/IEC 61851-21-2:2021 EN/IEC 62311:2020 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024 IEC 62955:2018 EN ISO 15118-1:2019 EN ISO 15118-2:2016 EN ISO 15118-3:2016 EN ISO 15118-4:2019 EN ISO 15118-5:2019 IEC 62196-1:2022 IEC 62196-2:2022
ISO 15118 module	Poručiti odvojeno
Sertifikacija proizvoda	CE UKCA EV Ready 2.0A
Maksimalna dovodna struja	32 A
Tip komunikacione mreže	Wi-Fi Ethernet TCP/IP
Protokol komunikacionog porta	OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE Modbus RTU, for connection to external power meter Modbus TCP, for connection to external energy management system
Komunikacioni servis	JSON smart charging
MID energy meter	Bez
4G modem	Bez

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55
IK stepen zaštite	IK10
Temperatura okoline za rad	-30...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-30...50 °C
Relativna vlažnost	5...95 %

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,000 cm
Package 1 Width	39,500 cm
Package 1 Length	58,000 cm
Package 1 Weight	9,930 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	102,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	131,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	24
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

Ekološki otisak	
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	902 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	242 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	9 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	13 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	619 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	18 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje	
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje	
Potencijal za recikliranje, u %	21
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Baterija koja se može ukloniti	Ne
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.